

# TP Combigrid PP

Géotextile renforcé

TP Combigrid PP 100, 150, 200, 500 :

Matériau : composite de PP et de Pet- PA.

Taille de la grille d'ouverture : 25 x 25 mm nominal

Masse unitaire : 350g/m<sup>2</sup>

Dimensions des rouleaux :

Diamètre des rouleaux env. 45cm  
longueur 100m

	Largeur	Poids
TP combigrd 500	5m	190 kg
TP combigrd 200	2m	76 kg
TP combigrd 150	1,5 m	57 kg
TP combigrd 100	1m	38 kg

(poids brut)

Durée maximum entre l'installation  
et le recouvrement : 2 semaines

Code HS : 59069100

## Spécifications mécaniques

### Résistance à la traction SM + ST

≥30kN/m (EN ISO 10319)

### Déformation pour résistance nominale

≤ 10,5% +/- 1,5% (EN ISO 10319)

### Poinçonnement statique CBR

1,8kN (EN ISO 12236)

### Perforation dynamique (test par chute d'un cône)

20 mm +2mm (EN ISO 13433)

## Spécifications hydrauliques

### Perméabilité à l'eau verticale

90l/(m<sup>2</sup>xs) (EN ISO 11058)

### Dimension d'ouverture (dimension de pore)

100 μm +/- 20 μm (EN ISO 12956)



### Conformité Européenne

Marque de certification qui atteste de la conformité avec les normes de protection en matière de santé, de sécurité et d'environnement pour les produits vendus au sein de l'Espace Économique Européen (EEE).

0799-CPD